

## **DURASEAL**

### **SELLADOR PARA PISOS**

#### **USOS:**

Sellador 100 % acrílico para pisos de loseta vinílica, asfáltica, linoleums, terrazo, granito, madera barnizada y cemento.

#### **PROPIEDADES:**

DURASEAL combina resinas acrílicas de la más alta calidad, polietileno emulsificable, agentes niveladores y coalescentes, para obtener una excelente película transparente con gran adherencia y resistencia que protege y cubre los pisos dando una nueva y brillante apariencia a la superficie tratada.

DURASEAL se aplica fácilmente proporcionando un sellado uniforme y resistente a las marcas y rayones de los zapatos y a los detergentes.

Es un producto 100% biodegradable

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Lave perfectamente el piso y seque antes de sellar, si el piso a tratar tiene cera o sellador maltratado, elimine esas capas con el removedor Tornado.
2. Humedezca con DURASEAL un mechudo, jerga o franela.
3. Aplique una capa uniforme de DURASEAL y deje secar durante 20 ó 30 minutos.
4. Repita la operación y deje secar de 20 a 30 min.

#### **PRECAUCIONES:**

- No se almacene en lugares calientes.
- No se deje al alcance de los niños.

#### **ESPECIFICACIONES**

Apariencia del producto	Líquido lechoso
Color	Blanco
Olor	Característico
Densidad	1.02 gr/cc. A 25°C
P.H.	8-8.5 a 25°C
Material activo	19-20%