



Ficha Técnica

IMPERTYRE

Sellador Secado Rápido

DESCRIPCIÓN: SELLADOR TYRE SECADO RAPIDO.-

Es un sellador a base de resina de estireno acrílico modificado con silicona, diseñado para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes. **SELLADOR TYRE SECADO RAPIDO** es un sellador elastomérico que se expande y contrae con la superficie donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años expuesta al sol y lluvia.

USOS.-

SELLADOR TYRE SECADO RAPIDO se puede utilizar sobre losas de concreto planas e inclinadas, techumbres de lámina de asbesto y metálicas; e incluso, sobre acabados térmicos tales como: poli estireno y espuma de poliuretano, paredes, jardineras; etc.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- 100 % impermeable
- Elimina las goteras
- Refleja los rayos solares
- Reduce las temperatura interior
- Sellas grietas
- Fácil de aplicar

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Retire falsas adherencias, partes sueltas o flojas, mediante desbroce de la superficie con pala plana.
2. Barra la superficie eliminando polvo, impurezas y basura.
3. Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos, de lo contrario corríjalas.
4. FISURAS.- Se recomienda calafatear con IMPERTYRE SECADO RAPIDO 10 AÑOS, aplicar resanando con una espátula ancha al ras de la superficie, deje secar 2 horas para evitar que se afecte la superficie al caminar sobre esta.



APLICACIÓN

1. Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño.
2. Aplicar con Rodillo, Brocha o Aspersión, una mano de SELLADOR TYRE SECADO RAPIDO previamente diluido 1 en 5. En una sola dirección. No vuelva aplicar el producto por donde ya lo aplico. Déjelo secar por 24 horas entre capa y capa.
3. El producto estará seco al tacto en 60 minutos. El secado depende de cuan gruesa es la capa, la temperatura y el sol.
4. Escoja un día caluroso, despejado y soleado. Asegúrese de no aplicar con lluvia pronosticada para ese día.
5. No aplique después de las 4 PM. Asegúrese de proteger de la lluvia por lo menos por 6 horas después de aplicado.

PRECAUCIÓN:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice con ventilación adecuada. Contiene resina acrílica.
- En caso de contacto con los ojos, enjágüese con mucho agua.
- No se restriegue los ojos.
- En caso de contacto con la piel, enjágüese con mucho agua.
- En caso de ingerir, induzca al vomito.
- Consulte un medico inmediatamente.

5545 6995

5545 6978

55310891

Thiers 85, Anzures Del. Miguel Hidalgo, México D.F.

www.sinllantas.com.mx



www.impertyre.com.mx